

URBANO LED ED 12250lm/740 IP66 O5 reg 0-(+15)° gris classe II

Kod Electriquo: 95194 Kod LUG: 130192.5L05.25

Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **119**
- Flux du luminaire [lm] **12250**
- Puissance du luminaire [W] **103**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **730 295 135**
- IRC/Ra **>70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +55**
- Poids net [kg] **11,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **24**
- Type d'optique **O5 - do dróg osiedlowych**
- Couleur **szary**
- Efficacité LOR [%]
- Efficacité [lm/W] **119**
- Flux du luminaire [lm] **12250**
- Puissance du luminaire [W] **103**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **730 295 135**
- IRC/Ra **>70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +55**
- Poids net [kg] **11,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **24**
- Type d'optique **O5 - do dróg osiedlowych**
- Couleur **szary**
- Efficacité LOR [%]
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Classe de protection **II**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Méthode d'installation **na słupie, na wysięgniku**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur un poteau, sur une flèche Boîtier aluminium injecté haute pression Couleur du cadre gris

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation > 93 % Raccordement électrique câble max 3x2,5 mm Alimentation 220-240 V 50/60 Hz Source lumineuse incluse oui Type d'équipement Alimentation LED Source lumineuse LED

DONNÉES GÉNÉRALES

Garantie 3 ans + 2 ans après l'enregistrement du projet Application routes résidentielles

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Disponible sur demande DALI, DIM 1..10V, LLOC, capteur crépusculaire, interrupteur à couteau, protection contre les surtensions 10kV, NTC Plage de températures de fonctionnement -35°C - +45°C Remarques montage sur poteaux ou bras d'un diamètre de 60 mm et 76 mm Durée de vie (L80B10) 80 000 h

DONNÉES OPTIQUES

Distribution lumineuse asymétrique Type d'optique O1 - pour autoroutes Diffuseur verre trempé IRC/Ra >70 Flux LED [lm] 20 000 Flux lumineux [lm] 16 400 Température de couleur [K] 5 700