

URBANO LED ED 12150lm/757 IP66 O4 reg 0-(+15)° graphite classe II

Kod Electriquo: 95213 Kod LUG: 130195.5L06.24

Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **118**
- Flux du luminaire [lm] **12150**
- Puissance du luminaire [W] **103**
- Température de couleur [K] **5700**
- Dimensions [mm] LWH **730 295 135**
- IRC/Ra **>70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +55**
- Poids net [kg] **11,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **24**
- Type d'optique **O4 - do dróg miejskich**
- Couleur **grafit**
- Efficacité LOR [%]
- Efficacité [lm/W] **118**
- Flux du luminaire [lm] **12150**
- Puissance du luminaire [W] **103**
- Température de couleur [K] **5700**
- Dimensions [mm] LWH **730 295 135**
- IRC/Ra **>70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +55**
- Poids net [kg] **11,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **24**
- Type d'optique **O4 - do dróg miejskich**
- Couleur **grafit**
- Efficacité LOR [%]
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Classe de protection **II**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Méthode d'installation **na słupie, na wysięgniku**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage

sur mât Ø60/76 mm, sur mât Ø60/48 mm (uniquement pour les luminaires avec un degré de réglage de 0° à +15°) - modification .834, sur lisse Ø60/76 mm, sur lisse Ø60/48 mm (uniquement pour les luminaires avec un degré de réglage de 0° à +15°) - modification .834

Boîtier

aluminium injecté haute pression

Surface latérale exposée au vent 0,049 m²

DONNÉES ÉLECTRIQUES Rendement de l'alimentation électrique >93 %

Alimentation 220-240V 50/60Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie des LED (L90) 100 000 h

Disponible sur demande

DALI, DIM 1..10V, LLOC, capteur crépusculaire, protection contre les surtensions 10kV, NTC, connecteur NEMA, connecteur ZHAGA, température de couleur - 2200K; 2700K, extension de garantie à 10 ans

Application

voies municipales, routes urbaines

Informations complémentaires

Réglage de l'inclinaison tous les 5°, connecteur à couteau (pour classe de protection I), accès à la chambre d'alimentation sans outils. Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire. IRC/Ra >70

Remarques

Le mât et la perche ne font pas partie du luminaire

Équipement supplémentaire

Protection anticorrosion supplémentaire (extension d'indice : 0,985), luminaire avec support pour montage sur mât Ø60/48 mm (uniquement pour les luminaires avec un degré de réglage de 0° à +15°) - extension d'indice : 0,834