

Luminaire downlight 8032XE

Kod Electriquo: 9534 Kod Brilum: DB-8X32E8-73



Dane techniczne:

- Poignée **G24q-2**
- Source de lumière **światłówka kompaktowa PLC (4PIN) lub analogiczna**
- Ballast **elektroniczny**
- Pouvoir **2 x 18W**
- Couleur **srebrny**
- Poignée **G24q-2**
- Source de lumière **światłówka kompaktowa PLC (4PIN) lub analogiczna**
- Ballast **elektroniczny**
- Pouvoir **2 x 18W**
- Couleur **srebrny**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnętrzny**
- Châssis fixe **TAK**

Opis techniczny

- kolor pierścienia dolnego – biały lub srebrny
- obudowa – stal
- kołnierz/pierścień dolny – stal
- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor - szkło
- statecznik – elektroniczny
- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²

Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – $\varnothing=175$

Wymiary