

VERTICA LED ED 6640lm/830 MPRM di-in gris

Kod Electriquo: 95644 Kod LUG: 010352.5L03.952

Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **6640**
- Puissance du luminaire [W] **70**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **16,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **3**
- Dimensions [mm] LWHD D1 **615 193 2000 500 350**
- Flux du luminaire [lm] **6640**
- Puissance du luminaire [W] **70**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **16,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **3**
- Dimensions [mm] LWHD D1 **615 193 2000 500 350**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**

Luminaire sur pied équipé de sources lumineuses LED.

- Design moderne
- Corps en aluminium anodisé
- Fonctionnement sans entretien

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur pied

Boîtier profilé en aluminium anodisé

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 86 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Sources lumineuses incluses oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0°C ... +30°C

Informations complémentaires Accessoires disponibles : télécommande en version simplifiée (SIMPLE), permettant de contrôler un groupe de luminaires, ou télécommande en version MASTER, permettant un contrôle et une programmation individuels des paramètres.

Garantie 5 ans

Application bureaux, hôtels, réceptions, salles de classe, auditoriums, boutiques, musées