

Luminaire de parc PARAPLUIE MAX RH LED ED 8400lm/840 IP65 en gris

Kod Electriquo: 95647 Kod LUG: 140532.5L01.003

Dane techniczne:

- Source de lumière **LED**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **8400**
- Puissance du luminaire [W] **84**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **2880 960 7000**
- IRC/Ra **80**
- Poids net [kg] **57,0**
- Quantité par palette **1**
- Source de lumière **LED**
- Efficacité [lm/W] **100**
- Flux du luminaire [lm] **8400**
- Puissance du luminaire [W] **84**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **2880 960 7000**
- IRC/Ra **80**
- Poids net [kg] **57,0**
- Quantité par palette **1**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Résistance aux chocs IK09 **Odporność na uderzenia IK09**

Luminaire architectural extérieur pour éclairage d'éclairage avec sources lumineuses LED. Mise en œuvre du luminaire LED.

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur mât

Boîtier en aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation >95 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 50 000 h

Température de fonctionnement Plage de température de couleur -20 °C à +35 °C.

Disponible sur demande DALI.

Remarques Installation sur un mât dédié ; le mât ne fait pas partie du luminaire ; les détails techniques et le choix du mât doivent être convenus avec LUG.

Garantie 5 ans.

Application : voies de communication, sentiers pédestres, lotissements, parcs, promenades.