

Raylux Lb Led 1245 Ed Dali 4800lm/840 Opale Ip44 Blanc

Kod Electriquo: 95710 Kod LUG: 300091.00040



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **132**
- Flux du luminaire [lm] **4500**
- Puissance du luminaire [W] **34**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **2,3**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions [mm] LWHD **1235 95 72 800**
- Quantité par palette **105**

- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **2x36W (82W)**
- Puissance LED [W] **32**
- Degré d'étanchéité **IP44**
- Efficacité [lm/W] **132**
- Flux du luminaire [lm] **4500**
- Puissance du luminaire [W] **34**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **2,3**
- Quantité dans le paquet **1**
- Dimensions [mm] LWHD **1235 95 72 800**
- Quantité par palette **105**
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **2x36W (82W)**
- Puissance LED [W] **32**
- Degré d'étanchéité **IP44**
- Tension d'alimentation **220-240V 50-60Hz**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **bezpośrednio na suficie**
- Degré de protection mécanique IK **IK05**

DONNÉES MÉCANIQUES

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée Type d'abat-jour en acrylique opale Couleur gris Méthode de montage directement au plafond

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type d'équipement Alimentation LED Source incluse oui

DONNÉES OPTIQUES

Méthode d'éclairage direct

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie selon le test TM21 L70B50 50 000 h Plage de température de fonctionnement 0-30 °C Options module LED de secours Application bureaux, salles de conférence et de classe, magasins, couloirs