

Panneau LUGCLASSIC ECO LB LED 625x625 p/t ED DALI 3900lm/830 blanc connexion facile

Kod Electriquo: 95738 Kod LUG: 300061.00048



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **108**
- Flux du luminaire [lm] **3900**
- Puissance du luminaire [W] **36**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **622 622 60**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **3,8**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **50**

- Certificat ENEC **nie**
- Dimensions de montage [mm] LW **625 625**
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **4x14/18W (76W/96W)**
- Puissance LED [W] **32**
- Efficacité [lm/W] **108**
- Flux du luminaire [lm] **3900**
- Puissance du luminaire [W] **36**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **622 622 60**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **3,8**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **50**
- Certificat ENEC **nie**
- Dimensions de montage [mm] LW **625 625**
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **4x14/18W (76W/96W)**
- Puissance LED [W] **32**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Module d'urgence **Moduł awaryjny**
- Degré de protection IP20/40 **Stopień szczelności IP20/40**
- Certificat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Certificat CNBOP **Certyfikat CNBOP**

Luminaire moderne pour plafonds modulaires avec sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 100 lm/W
- Conception universelle
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement sans entretien

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage directement sur la structure du plafond

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation > 89 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +35 °C

Garantie 3 ans

Application voies de communication, salles de conférence