

# Panneau LUGCLASSIC ECO LB LED 625x625 p/t ED 2850lm/840 3h M blanc

Kod Electriquo: 95745 Kod LUG: 300061.00017B

## Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **106**
- Flux du luminaire [lm] **2850**
- Puissance du luminaire [W] **27**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **622 622 60**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **4,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **50**
- Flux en mode d'urgence [lm] **330**
- Certificat ENEC **nie**
- Dimensions de montage [mm] LW **625 625**
- Certificat CNBOP **tak**
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **3x14W (57W)**
- Puissance LED [W] **22**
- Efficacité [lm/W] **106**
- Flux du luminaire [lm] **2850**
- Puissance du luminaire [W] **27**
- Température de couleur [K] **4000**
- Dimensions [mm] LWH **622 622 60**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **4,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **50**
- Flux en mode d'urgence [lm] **330**
- Certificat ENEC **nie**
- Dimensions de montage [mm] LW **625 625**
- Certificat CNBOP **tak**
- Remplacement de la technologie conventionnelle[W] **3x14W (57W)**
- Puissance LED [W] **22**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Module d'urgence **Moduł awaryjny**
- Degré de protection IP20/40 **Stopień szczelności IP20/40**
- Certificat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Certificat CNBOP **Certyfikat CNBOP**

Luminaire moderne pour plafonds modulaires avec sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 100 lm/W
- Conception universelle
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement sans entretien

Paramètres

## **DONNÉES MÉCANIQUES**

**Montage** directement sur la structure du plafond

**Boîtier** en tôle d'acier thermolaquée

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

**Rendement de l'alimentation** > 89 %

**Alimentation** 220-240 V 50/60 Hz

**Source lumineuse incluse** oui

## **DONNÉES GÉNÉRALES**

**Durée de vie (L80B10)** 50 000 h

**Plage de température de fonctionnement** 0 °C à +35 °C

**Garantie** 3 ans

**Application** voies de communication, salles de conférence