

Lampe LED MEDICA PLX 600x600 p/t ED 8750lm/830 blanc

Kod Electriquo: 95778 Kod LUG: 070111.5L03.311

Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **123**
- Flux du luminaire [lm] **8750**
- Puissance du luminaire [W] **71**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **595 595 110**
- IRC/Ra **>80**
- Poids net [kg] **8,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **20**
- Dimensions de montage [mm] LW **600 600**
- Efficacité [lm/W] **123**
- Flux du luminaire [lm] **8750**
- Puissance du luminaire [W] **71**
- Température de couleur [K] **3000**
- Dimensions [mm] LWH **595 595 110**
- IRC/Ra **>80**
- Poids net [kg] **8,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **20**
- Dimensions de montage [mm] LW **600 600**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochrony I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Résistance aux chocs IK07 **Odporność na uderzenia IK07**

Luminaire moderne pour plafonds modulaires avec sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 110 lm/W
- Fonctionnement sans entretien
- Conception universelle
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage directement sur la structure du plafond

Boîtier en tôle d'acier thermolaquée

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation > 90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Éclairage inclus Source oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +30 °C

Informations complémentaires Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.

Garantie 5 ans

Application hôpitaux, laboratoires, cliniques