

# Obligatoire Urbino Led Ed 13350lm/740 O7 Graphite Classe II.

Kod Electriquo: 95873 Kod LUG: 130225.5L102.061

## Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **12700**
- Puissance du luminaire [W] **106**
- Waga **7.20**
- Flux du luminaire [lm] **12700**
- Puissance du luminaire [W] **106**
- Waga **7.20**
- Tension d'alimentation **220-240 V AC**
- Classe de protection **II**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Méthode d'installation **na słupie, na wysięgniku**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

Un luminaire public moderne pour sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 100 lm/W
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse
- Design moderne
- Fiabilité

## DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur poteau, sur flèche

Boîtier en aluminium injecté haute pression

Surface latérale exposée au vent 0,039 m<sup>2</sup>

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation électrique > 95 %

Alimentation électrique 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse. Oui

## DONNÉES GÉNÉRALES

Garantie 3 ans et plus 2 ans après l'enregistrement du projet

Zone d'application : éclairage, places, parkings

## DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

Disponible sur demande : DALI, DIM 1 à 10 V, LLOC, capteur crépusculaire, connecteur à couteau, protection contre les surtensions 10 kV, NTC, accès sans outil au compartiment d'alimentation

Plage de température de fonctionnement : -35 °C à +45 °C

### **Remarques**

Montage sur poteaux ou bras de 42 à 60 mm de diamètre

Durée de vie (L80B10) : 80 000 h

Durée de vie (TM21 L90B10) : 60 000 h