

# Obligatoire Urbino Led Ed 10100/740 O5 Graphite Classe II.

Kod Electriquo: 96037 Kod LUG: 130225.5L072.041



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **9600**
- Puissance du luminaire [W] **81**
- Waga **7.20**
- Flux du luminaire [lm] **9600**
- Puissance du luminaire [W] **81**
- Waga **7.20**
- Tension d'alimentation **220-240 V AC**
- Classe de protection **II**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Méthode d'installation **na słupie, na wysięgniku**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

Un luminaire public moderne pour sources lumineuses LED.

- Haute efficacité > 100 lm/W
- Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse
- Design moderne
- Fiabilité

#### **DONNÉES MÉCANIQUES**

Montage sur poteau, sur flèche

Boîtier en aluminium injecté haute pression

Surface latérale exposée au vent 0,039 m<sup>2</sup>

#### **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Rendement de l'alimentation électrique > 95 %

Alimentation électrique 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse. Oui

#### **DONNÉES GÉNÉRALES**

Garantie 3 ans et plus 2 ans après l'enregistrement du projet

Application routes résidentielles

#### **DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**

Disponible sur demande DALI, DIM 1..10V, LLOC, capteur crépusculaire, connecteur à couteau, protection contre les surtensions 10kV, NTC, accès sans outil au compartiment d'alimentation

Plage de température de fonctionnement -35°C ... +45°C

#### **Remarques**

Montage sur poteaux ou bras d'un diamètre de 42 à 60 mm

Durée de vie (L80B10) 80 000 h

Durée de vie (TM21 L90B10) 60 000 h



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.