

Obligatoire Cruiser 2 Led Ed 20500lm/757 80° Low Ugr Gris

Kod Electriquo: 96079 Kod LUG: 090352.5L11.016

Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **19050**
- Puissance du luminaire [W] **175**
- Waga **7.50**
- Flux du luminaire [lm] **19050**
- Puissance du luminaire [W] **175**
- Waga **7.50**
- Appareil à températures de surface limitées **Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Certificat HACCP **Certyfikat HACCP**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Résistance aux impacts de balle **Odporność na uderzenia piłką**
- Résistance aux chocs IK07 **Odporność na uderzenia IK07**

Luminaire industriel avec sources lumineuses LED modernes - version à éblouissement limité.

- Lauréat du iF Design Award 2017
- Haute efficacité > 110 lm/W
- Système de refroidissement passif
- Design moderne
- Fiabilité

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage en saillie, au plafond, à l'aide d'un cadre (vendu séparément), suspendu, sur chaînes (sur demande), pour suspension sur corde, à l'aide d'un support spécial (sur demande)

Boîtier en aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 90 %

Puissance Alimentation 220-240 V 50/60 Hz. **Source lumineuse incluse.** Oui. **Données générales.** Résistance aux impacts de balles. Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire. Garantie 5 ans. **Applications :** entrepôts, centres logistiques, installations industrielles, installations sportives, auvents, installation extérieure sans auvent sur commande spéciale (extension d'indice : .985).