

Obligatoire Groundline As LED 926 Ed 21 W Blanc 3 000 K IP67 10 Argent

Kod Electriquo: 96213 Kod LUG: 140483.5L011.11

Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **1500**
- Puissance du luminaire [W] **21**
- Waga **9.70**
- Flux du luminaire [lm] **1500**
- Puissance du luminaire [W] **21**
- Waga **9.70**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP67**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Tension [V] **220-240V**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

DANE MECHANICZNE

Montaż w podłożu

Obudowa stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >86%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Gwarancja 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie

fasady, ciągi komunikacyjne, dworce, lotniska, elewacje budynków, alejki spacerowe

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy -25°C ... +35°C

Uwagi dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową

Żywotność (L70B50) 50 000 h