

Obligatoire Lampe de sol LED 926 Ed 21 W Blanc 6 000 K IP67 Argent

Kod Electriquo: 96217 Kod LUG: 140493.5L013.11



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W] **29**
- Flux du luminaire [lm] **600**
- Puissance du luminaire [W] **21**
- Température de couleur [K] **6000**
- Dimensions [mm] LWH **926 115 129**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **9,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **50**

- Dimensions de montage [mm] LWH **918 106 126**
- Efficacité [lm/W] **29**
- Flux du luminaire [lm] **600**
- Puissance du luminaire [W] **21**
- Température de couleur [K] **6000**
- Dimensions [mm] LWH **926 115 129**
- IRC/Ra **≥80**
- Poids net [kg] **9,0**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **50**
- Dimensions de montage [mm] LWH **918 106 126**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Degré de protection IP67 **Stopień szczelności IP67**

Luminaire architectural décoratif, avec une étanchéité élevée IP67, résistant aux chocs (IK10), équipé de sources lumineuses LED de haute qualité.

- Éclairage parfait des valeurs architecturales des objets
- Conception universelle
- Possibilité de contrôler la couleur de l'éclairage
- Résistance accrue aux conditions météorologiques

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au sol

Boîtier en acier résistant aux acides, aluminium injecté haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation >86 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 50 000 h

Plage de températures de fonctionnement -25 °C à +25 °C

Remarques Charge admissible jusqu'à 500 kg, le luminaire n'est pas un luminaire carrossable

Garantie 5 ans

Application Façades, voies de communication, gares, aéroports, façades de bâtiments, sentiers pédestres