

ATLANTYK LB LED 1640 ED 11600lm/840 PC opale IP65 TW5 GEN.2

Kod Electriquo: 96225 Kod LUG: 300090.00056



Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] 11600
- Puissance du luminaire [W] 80
- Waga 3.20
- Flux du luminaire [lm] 11600
- Puissance du luminaire [W] 80
- Waga 3.20
- Tension d'alimentation 230V AC
- Classe de protection I
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables TAK

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Conformité aux normes européennes (CE) TAK
- Source de lumière LED
- Classe de protection IP IP65
- Degré de protection mécanique IK IK06

Luminaire hermétique pour sources lumineuses LED, résistant aux projections d'eau. Application : parkings, auvents, halls d'assemblage et de production, centrales électriques

Très haut rendement de 123 lm/W

DONNÉES MÉCANIQUES

Boîtier polycarbonate Type d'abat-jour polycarbonate opale Éléments supplémentaires clips en acier inoxydable Couleur gris Mode de fixation directement au plafond ou suspendu à l'aide de crochets (inclus)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type d'équipement Alimentation LED Source lumineuse incluse oui

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie selon le test TM21 L70B50 50 000 h Plage de température de fonctionnement -20 $^{\circ}$ C \div +35 $^{\circ}$ C Application parkings, auvents, halls d'assemblage et de production, centrales électriques

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl