

# Obligatoire Cruiser 2 Lb Led Ed 15450lm/840 Ip66 100° Gris Montage Sans Auvent

Kod Electriquo: 96228 Kod LUG: 300092.00117



## Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **14800**
- Puissance du luminaire [W] **112**
- Waga **7.50**
- Flux du luminaire [lm] **14800**
- Puissance du luminaire [W] **112**
- Waga **7.50**
- Source de lumière **LED**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Tension [V] **220-240V**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

#### DANE MECHANICZNE

##### Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwytu (na zamówienie)

##### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

#### DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza >95%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE Żywotność (L80B10) 100 000 h

Żywotność (L90B10) 50 000 h

##### Zastosowanie

magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia

##### Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Uwagi

Kąt świecenia: 100°