

LUGCLASSIC LB LED 625x625 p/t ED **3500lm/830 MPRM blanc**

Kod Electriquo: 96231 Kod LUG: 300061.00230



Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **3500**
- Puissance du luminaire [W] **28**
- Waga **4.10**
- Flux du luminaire [lm] **3500**
- Puissance du luminaire [W] **28**
- Waga **4.10**

Luminaire encastré moderne pour plafonds modulaires avec LED, éclairant toute la surface de l'abat-jour. Avec un coefficient d'éblouissement UGR 120 lm/W

Fonctionnement sans entretien

Conception universelle

Possibilité de régler l'intensité lumineuse

LUGCLASSIC LB LED LOW UGR P/T

Luminaire encastré moderne pour plafonds modulaires avec LED, éclairant toute la surface de l'abat-jour. Avec coefficient d'éblouissement UGR 120 lm/W

Fonctionnement sans entretien

Conception universelle

Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse

PARAMÈTRES

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage directement sur la structure du plafond

Boîtier : tôle d'acier thermolaquée

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité de l'alimentation électrique 86 %

Alimentation électrique 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 60 000 h

Durée de vie (L80B10) 60 000 h

Durée de vie (TM21 L90B10) 30 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +40 °C

Module de secours disponible sur demande

Garantie 3 ans

Application bureaux, salles de classe, auditoriums