Obligatoire GAMMA LED BASIC 280 1500lm 840 IP54 classe II OPALE (13W) 280mm BASIC

Kod Electriquo: 96407 Kod Lena: 226687

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **13W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1500LM**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Pouvoir **13W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1500LM**
- Température de couleur [K] **4000 K**

Caractéristiques :

Ce plafonnier LED rond en saillie avec panneau LED GO! basse consommation intégré se distingue par son efficacité lumineuse élevée et son étanchéité IP54. Grâce à sa base et son abat-jour en polycarbonate résistant aux chocs, ce plafonnier LED offre une résistance élevée aux chocs (indice IK10). Il est disponible en version avec détecteur de mouvement radio (RCR). Protection contre les surtensions de 500 V.

Application :

Luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur, destiné à une utilisation en intérieur (pièces à forte humidité, couloirs et cages d'escalier), ainsi qu'en extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement

info@elektriko.pl

recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl