Lampe solaire de parc 2 boules LED 2x8W / panneau 200W / mât 4,6m / 100Ah

Kod Electriquo: 96416



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1450lm**
- Batterie **100Ah**
- Panneau photovoltaïque **200W**
- Puissance [W] **2x8W**
- Hauteur de montage de la lampe **3,5m**
- Hauteur totale ~ **4,6m**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1450lm**
- Batterie **100Ah**

info@elektriko.pl

- Panneau photovoltaïque **200W**
- Puissance [W] **2x8W**
- Hauteur de montage de la lampe **3,5m**
- Hauteur totale ~ **4,6m**
- Type de poteau **stalowy ocynkowany, możliwość malowania proszkowego na dowolny RAL (za dopłatą)**
- Batterie **żelowy lub AGM montowany w gruncie**
- Temps de travail **do 12h** / **dobę**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Une lampe solaire de parc peut être utilisée pour éclairer divers objets et zones, tels que :

1. Allées et trottoirs du parc : fournir un éclairage sûr aux promeneurs et aux personnes utilisant le parc le soir.

2. Zones de loisirs : telles que les terrains de sport, les terrains de jeux ou les aires de pique-nique.

3. Jardins et espaces verts : améliorer leur beauté et permettre leur utilisation après la tombée de la nuit.

4. Parkings et allées : fournir un éclairage aux entrées du parc et le long des parkings, ce qui augmente la sécurité.

5. Espaces publics : tels que les places ou les rues piétonnes, pour permettre aux personnes d'utiliser ces lieux après la tombée de la nuit.

6. Monuments et sculptures : ils mettent en valeur leur esthétique et leur importance culturelle, même après la tombée de la nuit.

Les lampadaires solaires constituent une solution polyvalente permettant d'éclairer de nombreux espaces publics, contribuant ainsi à la sécurité et à l'esthétique de l'environnement qui nous entoure.

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour le panneau solaire

- fondation

- flèche

- panneau photovoltaïque

- lampadaire 12/24 V

- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier

- batterie gel avec boîtier (montée au sol)

- câbles solaires 1 x 4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux

Distance recommandée entre les poteaux (2 x 8 W) : 20-25 m

info@elektriko.pl