

Lampe fluorescente LED G13 T8 1500 mm 20 W 2300 lm 4000 K ST8E-1,5M 20 W/840 EM

Kod Electriquo: 96420 Kod Osram: 4058075818019



Dane techniczne:

- Fréquence de travail **50/60 Hz**
- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Courant nominal **0,095 A**
- Longueur totale **1512 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **1500,00 mm**
- Durabilité nominale **30000 h**
- Durabilité **30000 h**
- Arbre (solution standard) **G13**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP20**
- Puissance nominale **20W**
- Flux lumineux nominal **2300lm**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra > 80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Tension nominale **220/240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Température de couleur nominale **4000 K**
- Fréquence de travail **50/60 Hz**

- Type de courant **Prąd przemienny (AC)**
- Courant nominal **0,095 A**
- Longueur totale **1512 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **1500,00 mm**
- Durabilité nominale **30000 h**
- Durabilité **30000 h**
- Arbre (solution standard) **G13**
- Assombrissement **Nie**
- Type de sécurité **IP20**
- Puissance nominale **20W**
- Flux lumineux nominal **2300lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Température de couleur nominale **4000 K**

Korzyści ze stosowania produktu

- Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się
- Wysoki stopień jednorodności barw
- Oszczędność energii do 68 % w porównaniu ze świetłówkami T8 o długości 1 500 mm
- Natychmiastowy zapłon bez migania

Obszar zastosowań

- Korytarze, klatki schodowe, garaże
- Chłodnie i magazyny
- Domy towarowe
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C

Cechy produktu

- Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Skuteczność świetlna: do 95 lm/W
- Stopień ochrony: IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Odpowiednie do pracy ze statecznikiem magnetycznym

Instrukcja bezpieczeństwaMożliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.**Informacje prawne**Gdy zostaną użyte do wymiany świetłówki T8, całkowita wydajność energetyczna i rozsył światła zależą od projektu systemu oświetleniowego.