

Lampadaire LED 50W / panneaux 2x340W / mât 6m / batterie 2x150Ah

Kod Electriquo: 96436



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4650**
- Hauteur **6 m** **slup**
- Batterie **żelowy 2x150 Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x340W poli**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe ~ **6m**

- Pouvoir **50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4650**
- Hauteur **6 m słup**
- Batterie **żelowy 2x150 Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x340W poli**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe ~ **6m**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **5-6m**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmeur de temps de fonctionnement

Informations sur la lampe

- Mât en acier galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)
- Mât octogonal ou hexagonal
- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre court
- Faibles coûts de maintenance
- Différentes couleurs de lumière disponibles
- Détecteur de mouvement (en option)
- Bras de lampe de 1 à 1,2 m, possibilité de configuration de la lampe selon vos propres paramètres de conception
- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent
- Socle inclus
- Capteur crépusculaire + système de gradation + programmeur de temps de fonctionnement

Il est possible de contrôler Fonctionnement de la lampe via une application sur smartphone (interface Bluetooth ou WiFi) moyennant un supplément - détails à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour panneaux solaires
- fondation
- flèche
- panneaux photovoltaïques

- lampadaire 12/24 V
- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier
- batterie gel avec boîtier (montée au sol)
- câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux