

Projecteur 20 W 4 000 K IP65 noir

Kod Electriquo: 96451 Kod Osram: 4058075097483



Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **Black**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **2200 lm**
- Puissance nominale **20,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **4000 K**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**

- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20□50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **Black**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **2200 lm**
- Puissance nominale **20,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **4000 K**
- Plage de température ambiante **-20□50 °C**
- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20□50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Tension **220-240V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednorodne światło

Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65