Lampe solaire de parc 2 boules LED 2x8W / panneau 270W / poteau 5,5m / 120Ah

Kod Electriquo: 96465

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x880lm**
- Batterie **120Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Hauteur du poteau **5,5m**
- Puissance [W] **2x8W**
- Hauteur de montage de la lampe **4,5m**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x880lm**
- Batterie **120Ah**

info@elektriko.pl

- Panneau photovoltaïque **275W**
- Hauteur du poteau **5,5m**
- Puissance [W] **2x8W**
- Hauteur de montage de la lampe **4,5m**
- Type de poteau **stalowy ocynkowany, możliwość malowania proszkowego na dowolny RAL (za dopłatą)**
- Batterie **żelowy lub AGM montowany w gruncie**
- Temps de travail **do 12h** / **dobę**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Le lampadaire solaire LED fonctionne sans alimentation secteur. L'ensemble comprend un panneau solaire, une lampe LED, un contrôleur, une batterie, une fondation et un poteau décoratif. En journée, lorsque le soleil brille, le panneau convertit l'énergie solaire en électricité et la stocke dans la batterie. La nuit ou par temps nuageux ou pluvieux, le contrôleur utilise des capteurs pour calculer la luminosité et allumer automatiquement la lumière. La batterie fournit de l'énergie pour l'éclairage LED.

Nous recommandons les lampes solaires de parc en particulier pour l'éclairage :

- arrêts de bus

- rues piétonnes, promenades

- parcs, aires de jeux

- parkings, installations commerciales et industrielles

- maisons individuelles, jardins

- panneaux publicitaires

En achetant ce produit, vous recevez une lampe solaire complète, prête à installer, avec une fondation.

Il est possible de contrôler le fonctionnement de la lampe via une application sur un smartphone (interface Bluetooth ou WiFi) moyennant un supplément ; les détails sont à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour panneau solaire

- fondation

- flèche

- panneau photovoltaïque

- lampadaire 12/24 V

- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier

- batterie gel avec boîtier (montée au sol)

- câbles solaires 1x4mm + connecteurs MC4 pour panneaux

Distance entre les poteaux recommandée (2x8W) : 20-25 m

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl