


LUGCLASSIC T5 600x600 p/t HF 4x14W 3h M PAR B blanc

Kod Electriquo: 96473 Kod LUG: 060011.141B.3102.020



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **4x14W**
- Poignée **G5**
- Pouvoir **4x14W**
- Poignée **G5**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Conformité aux normes ukrainiennes **TAK**
- Certificat de sécurité européen (ENEC) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Système de ballast/d'allumage **elektroniczny**

- type_de_source_lumineuse_t5_g5 źródło światła T5 G5

Charakterystyka

oprawa rastrowa natynkowa przeznaczona do energooszczędnych świetlówek liniowych T5

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze białym, aluminiowy raster paraboliczny (PAR) błyszczący lub matowy, statecznik elektroniczny

Zastosowanie


pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet

Montaż


bezpośrednio na suficie

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxH [mm]	Masa[kg]
060011.131.2001	595 595 55	3,3
060011.132.2001	595 595 55	3,3
060011.141.2002	595 595 55	3,8
060011.141.2003	595 595 55	4,0
060011.141.2004	595 595 55	4,0
060011.141.2005	595 595 55	4,0
060011.142.2002	595 595 55	3,8
060011.142.2003	595 595 55	4,0
060011.142.2004	595 595 55	4,0
060011.142.2005	595 595 55	4,0




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.