

Projecteur LED Sextans 30 avec panneau solaire 10W

Kod Electriquo: 96660



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Batterie **3,7V 6600 mAh**
- Panneau photovoltaïque **6V 10W**
- Temps de travail **10-12 godz (2-3 nocte bez ładowania)**
- Pouvoir **30W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Batterie **3,7V 6600 mAh**
- Panneau photovoltaïque **6V 10W**
- Temps de travail **10-12 godz (2-3 nocte bez ładowania)**

Ensemble d'éclairage composé de :

- lampe à LED basse consommation d'une puissance totale de 30 W avec capteur de mouvement et de crépuscule intégré
- batterie intégrée de 6 600 mAh
- mini-panneau solaire de 10 W
- support de montage
- câble jusqu'à 3 mètres reliant la lampe au panneau

À la tombée de la nuit, la lampe brille avec la moitié de sa puissance en mode veille, et lorsque le capteur détecte un mouvement à proximité, il ajuste la puissance lumineuse au niveau maximal.

Cet ensemble ne nécessite pas de raccordement au secteur ; il s'agit d'un ensemble autonome qui offre le confort de choisir l'emplacement où il fonctionnera.

Le panneau solaire est connecté à la lampe par un connecteur torsadé de manière simple.

Le panneau ne nécessite pas de régulateurs de charge supplémentaires, car il est intégré à la lampe.

La polyvalence des lampes solaires est énorme, car nous pouvons les utiliser pour éclairer, entre autres :

- entrées de maison / éclairage de porte ou de seuil
- escaliers
- allées de jardin
- kiosques
- numéros de maison
- arbustes ou arbres d'ornement
- étangs d'eau

DONNÉES TECHNIQUES :

- Panneau solaire : 6 V 10 W
- Batterie intégrée : 3,7 V 6 600 mAh
- Capteur crépusculaire : OUI
- Capteur de mouvement : OUI
- Puissance de la lampe : 30 W
- Temps de charge : 4 à 8 heures
- Autonomie : 10 à 12 heures (2-3 nuits sans charge)
- Angle de fonctionnement : 120 degrés
- Zone de travail : 6 x 6 m
- Longueur du câble : 3 m
- Hauteur d'installation : 2-3,5 m
- Température de fonctionnement : -10 +65 degrés
- Étanchéité : IP65
- Dimensions de la lampe : 18,5 cm x 16,5 cm
- Dimensions du panneau : 35 cm x 23,5 cm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.