

Lampadaire LED 2x56W / panneaux 2x310W / mât 6m / batterie 2x200Ah

Kod Electriquo: 96673



Dane techniczne:

- Pouvoir **2x56 W**
- Batterie **żelowy 2x200 Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x310W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3 dni**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Hauteur de montage de la lampe **5-6m**
- Pouvoir **2x56 W**
- Batterie **żelowy 2x200 Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x310W**

- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3 dni**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Hauteur de montage de la lampe **5-6m**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **5-6m**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de temps de fonctionnement

Informations sur la lampe

- Mât en acier galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)

- Mât octogonal ou hexagonal

- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement

- Respectueux de l'environnement

- Installation simple

- Temps de mise en œuvre court

- Faibles coûts de maintenance

- Différentes couleurs de lumière disponibles

- Détecteur de mouvement (en option)

- Bras de lampe de 1 à 1,2 m, possibilité de configuration de la lampe selon vos propres paramètres de conception

- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent

- Socle inclus

- Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de temps de fonctionnement

Il est possible de contrôler le fonctionnement de la lampe via une application sur smartphone (interface Bluetooth ou WiFi) moyennant un supplément - détails à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour panneaux solaires

- fondation

- flèche

- panneaux photovoltaïques

- lampadaire 12/24 V

- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier

- batterie gel avec boîtier (montée au sol)
- câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux