

OTi DALI 25/220...240/700 LT2

Kod Electriquo: 96685 Kod Osram: 4052899488144



Dane techniczne:

- Puissance de sortie **27 W**
- Puissance de sortie **27 W**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Tension d'entrée **198 264 V**
- Résistance à la tension d'impulsion (L - N) **1 kV**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3.75 kV**
- Pertes de puissance en veille
- Section du fil, côté sortie **0.2 1.5 mm²**
- Section du fil, côté entrée **0.2 1.5 mm²**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**

- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Plage de température de stockage **-25 85 °C**
- Durabilité SE **50000 h**
- Logement (avec additifs) **Nie**
- Interface dimmable **DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor**
- Longueur maximale du câble **2.0 m**
- Plage de réglage **1 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I / II**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Coefficient de température négatif de résistance, entrée **Nie**
- Niveau constant de flux lumineux **Możliwość programowania/ Programowalne**
- Panneaux de la station de recherche **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
- Type de sécurité **IP20**

Installation dans les systèmes d'éclairage de secours selon la norme CEI 61347-2-13, annexe J

Convient pour une utilisation dans des luminaires à réglage de courant flexible (DALI, CLO, LEDset) Convient aux installations intérieures SELV

Convient aux luminaires des classes de protection I et II

Installation possible à l'aide du kit de serrage de câble

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność
- Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control

Obszar zastosowań

- Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-3, załącznik J
- Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset)
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych z odpowiednikiem SELV
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II
- Możliwość instalacji i niezależnego montażu za pomocą zestawu Cable Clamp Kit

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384

- Tłumienie IR zgodnie z PN-EN 55015:2007+A1:2007/CDN
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie $T_c = 65\text{ }^{\circ}\text{C}$, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń)
- Zabezpieczenie LED za pomocą Hot Plug