

EUROPANEL LED 5800 PLX (couvercle laiteux) EDD 34 IP20/44 840 1200X300

Kod Electriquo: 96704 Kod Luxiona: 01AERLAAACPLX7D



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5800lm**
- Température de couleur [K] **4000 k**
- Ombre **Mleczny**
- Dimensions **1200x300**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5800lm**
- Température de couleur [K] **4000 k**
- Ombre **Mleczny**
- Dimensions **1200x300**

Un panneau LED moderne conçu pour une installation en faux plafond, directement au plafond ou à l'aide de suspensions. Il est équipé de sources lumineuses LED à haut rendement. Le corps est en aluminium et le diffuseur en PMMA opalisé. Le luminaire est gris clair. Son système optique offre un angle de diffusion de la lumière de 120°. Le flux lumineux des sources LED utilisées est de 5800 lm. Deux températures de couleur sont disponibles : 3000 K (blanc

chaud) ou 4000 K (blanc neutre). Indice de rendu des couleurs IRC > 80. Applications : locaux publics, bureaux, salles de conférence, salles de classe, amphithéâtres, etc.