

Lampe solaire LED 30W / 2x200W / 6m / 2x100Ah

Kod Electriquo: 96715



Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Batterie **2x100Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x250W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **4 dni**
- Hauteur du poteau **6m / 7,5**
- Temps de travail **12-14h**
- Pouvoir **30W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Batterie **2x100Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x250W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **4 dni**
- Hauteur du poteau **6m / 7,5**
- Temps de travail **12-14h**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **5-6m**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**
- poteau galvanisé peint RAL
- régulateur solaire MPPT 12/24V, programmation depuis la télécommande
- régulation de l'intensité lumineuse 0-100% PWM
- protection contre les surcharges et les décharges

Informations sur la lampe

- Mât en acier galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)
- Mât octogonal ou hexagonal
- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre court
- Faibles coûts de maintenance
- Différentes couleurs de lumière disponibles
- Détecteur de mouvement (en option)
- Bras de lampe de 1 à 1,2 m, possibilité de configuration de la lampe selon vos propres paramètres de conception
- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent
- Socle inclus
- Capteur crépusculaire + système de gradation + programmeur de temps de fonctionnement

Il est possible de contrôler Fonctionnement de la lampe via une application sur smartphone (interface Bluetooth ou WiFi) moyennant un supplément - détails à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour panneaux solaires
- fondation
- flèche

- panneaux photovoltaïques
- lampadaire 12/24 V
- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier
- batterie gel avec boîtier (montée au sol)
- câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux