

Projecteur LED Sextans XT 30 avec panneau solaire 10W

Kod Electriquo: 96776



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Batterie **3,7V 6600 mAh**
- Panneau photovoltaïque **6V 10W**
- Temps de travail **10-12 godz (2-3 nocte bez ładowania)**
- Pouvoir **30W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Angle du faisceau lumineux **120 °**
- Batterie **3,7V 6600 mAh**
- Panneau photovoltaïque **6V 10W**
- Temps de travail **10-12 godz (2-3 nocte bez ładowania)**

La lampe solaire XT-30 est un excellent ensemble pour éclairer votre maison ou votre jardin, composé de :

- lampe à LED à économie d'énergie d'une puissance totale de 30 W avec capteur de mouvement et de crépuscule intégré
- batterie intégrée de 6 600 mAh
- mini-panneau solaire de 10 W

- support de montage
- câble de 3 mètres reliant la lampe au panneau

À la tombée de la nuit, la lampe brille avec la moitié de sa puissance en mode veille, et lorsque le capteur détecte un mouvement à proximité, il commute la puissance lumineuse au niveau maximal.

Cet ensemble ne nécessite pas de connexion à l'alimentation électrique, c'est un ensemble autonome qui vous offre le confort de choisir l'endroit où il fonctionnera.

Le panneau solaire est connecté à la lampe par un connecteur torsadé de manière simple.

Le panneau ne nécessite pas de régulateurs de charge supplémentaires, car il est intégré au lampe.

La polyvalence des lampes solaires est énorme, car nous pouvons les utiliser pour éclairer, entre autres :

- l'entrée de la maison / l'éclairage de porte ou de seuil
- les escaliers
- les allées de jardin
- les belvédères
- les numéros de maison
- les arbustes ou arbres d'ornement
- les bassins d'eau

Données techniques

Panneau solaire : 6 V 10 W

Batterie intégrée : 3,7 V 6 600 mAh

Capteur crépusculaire : OUI

Capteur de mouvement : OUI

Puissance de la lampe : 30 W

Temps de charge : 4 à 8 heures

Durée de fonctionnement : 10 à 12 heures (2 à 3 nuits) (sans charge)

Angle de fonctionnement : 120 degrés

Zone de travail : 6 x 6 m

Longueur du câble : 3 m

Hauteur d'installation : 2-3,5 m

Température de fonctionnement : -10 +65 degrés

Étanchéité : IP65

Dimensions de la lampe : 17,2 cm x 19,4 cm

Dimensions du panneau : 35 cm x 23,5 cm