

Batterie GLPG 100-12

Kod Electriquo: 96786



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **330x173x220**
- Capacité de la batterie **100Ah**
- Waga **28.50**
- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **330x173x220**
- Capacité de la batterie **100Ah**
- Waga **28.50**





Caractéristiques :

- Fabriqué en technologie VRLA (GEL)
- Dédié au fonctionnement tampon et cyclique
- Nombre élevé de cycles de travail (800 cycles de travail pour une décharge de 50 %)
- Durée de vie prévue : 10 ans (à 20 °C)
- Conçu pour être utilisé dans tous les types de véhicules et d'appareils alimentés par un moteur électrique

- Conformité aux normes : EN 60896-21 ; EN60896-22 ; EN 61056-1 ; EN 61056-2, PN-E 83016:1999


Application :

- Alimentation électrique pour moteurs et autres appareils en mode de fonctionnement cyclique
- Source d'alimentation dans les appareils portables
- Alimentations UPS
- Connecteur M8 inclus



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Stałoprądowa tabela rozładowania [A, 25°C]

Czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 godz.	2 godz.	3 godz.	4 godz.	5 godz.	6 godz.	10 godz.	20 godz.
Napięcie końcowe												
1.85 V/ogniwo	209.0	160.0	135.0	98.0	56.0	33.30	23.90	19.70	16.20	11.41	9.80	4.85
1.80 V/ogniwo	259.0	205.0	164.0	105.0	58.0	34.50	25.30	20.80	16.30	11.92	10.0	5.0
1.75 V/ogniwo	266.0	224.0	171.0	108.0	59.0	36.80	25.80	21.30	16.60	12.12	10.10	5.20
1.70 V/ogniwo	284.0	230.0	176.0	110.0	60.0	37.10	26.30	21.30	16.60	12.20	10.20	5.30
1.65 V/ogniwo	318.0	242.0	183.0	114.0	62.0	37.60	27.10	21.80	17.10	12.42	10.40	5.50

Stołomocowa tabela rozładowania [W, 25°C]

Czas	5 min	10 min	15 min	30 min	1 godz.	2 godz.	3 godz.	4 godz.	5 godz.	6 godz.	10 godz.	20 godz.
Napięcie końcowe												
1.85 V/ogniwo	397.1	304.0	256.5	186.2	106.4	63.3	45.4	37.4	30.8	21.7	18.6	9.2
1.80 V/ogniwo	492.1	389.5	311.6	199.5	110.2	65.6	48.1	39.5	31.0	22.6	19.0	9.5
1.75 V/ogniwo	505.4	425.6	324.9	205.2	112.1	69.9	50.0	40.5	31.5	23.0	19.2	9.9
1.70 V/ogniwo	539.6	437.0	334.4	209.0	114.0	70.5	50.0	40.5	31.5	23.2	19.4	10.1
1.65 V/ogniwo	604.2	459.8	347.7	216.6	117.8	71.4	51.5	41.4	32.5	23.6	19.8	10.5

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.