BERYL NEW LED O-2 3600LM SH (verre trempé) E 33 IP20/44 840 alimentation dimmable

Kod Electriquo: 96903 Kod Luxiona: 06OPLMN812-3000W21 + zasilacz ściemnialny



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Conformité aux normes européennes (CE) **Tak**
- Source de lumière **LED**

Le corps du luminaire est en fonte d'aluminium. Cette technologie augmente considérablement les possibilités d'utilisation grâce à la faible charge au plafond, car aucun radiateur de refroidissement supplémentaire n'est nécessaire. Beryl New LED O se caractérise par une efficacité et une efficacité lumineuse supérieures à celles du Beryl LED O. Ces luminaires sont utilisés pour éclairer des intérieurs prestigieux, tels que les hôtels, les banques et les bureaux haut de gamme. Grâce à l'utilisation de composants et de LED de dernière génération provenant d'entreprises renommées, il est désormais possible de concevoir des luminaires permettant des économies d'énergie significatives par rapport aux solutions traditionnelles.

info@elektriko.pl