

Lampe solaire LED 30W / panneau 275W / poteau 5m / 120Ah

Kod Electriquo: 96921



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=3600lm**
- Capacité de la batterie **120Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Hauteur du poteau **5m**
- Hauteur de montage de la lampe **5m**
- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=3600lm**

- Capacité de la batterie **120Ah**
- Panneau photovoltaïque **275W**
- Hauteur du poteau **5m**
- Hauteur de montage de la lampe **5m**
- Capteur crépusculaire **TAK**
- Application **ulice, chodniki, parki, place, parkingi, prywatne posesje**
- Couleur **stalowy - ocynk**
- Portée de la flèche **0.5m**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3-4 dni**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Les lampes solaires ont été conçues pour les clients les plus exigeants de notre entreprise, pour qui le facteur le plus important sont les paramètres assurant un fonctionnement continu et efficace. Français La série est très populaire en raison de son économie et de la qualité de sa fabrication.

Exemples d'application :

- rues
- trottoirs
- parcs
- places
- parkings
- propriétés privées

Les principaux avantages de l'éclairage solaire sont les suivants :

- pas de factures d'électricité
- installation facile et rapide
- court délai entre l'idée et la mise en œuvre
- sécurité (installation basse tension 12/24 V)
- solution respectueuse de l'environnement
- commutation crépusculaire automatique
- distribution de lampes avec piles
- fonctionnement autonome

Distance recommandée entre les lampes : environ 40 m

Il est possible de contrôler le fonctionnement de la lampe via une application sur smartphone (interface Bluetooth ou WiFi) moyennant un supplément - détails à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour le panneau solaire
- fondation
- flèche
- panneau photovoltaïque
- lampadaire 12/24 V
- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier
- batterie gel avec boîtier (montée au sol)
- câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux

Câblage de la lampe à commander séparément en bobines de 25 Mo :

<https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html>



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.