

Boîte LED 12 W 600 lm 840 Blanc Opale Std

Kod Electriquo: 97034 Kod PXF: BR001.1111.840.A000 / PX3760790

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x12W**
- Balance **1,00 kg**
- Couleur **Biały**
- Puissance de la source lumineuse **1x12W**
- Balance **1,00 kg**
- Couleur **Biały**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **12W**
- Puissance du luminaire **12 W**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux de la source **1200 lm**
- Flux lumineux du luminaire **600 lm**
- Efficacité lumineuse du luminaire **50 lm/W**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L70**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Efficacité lumineuse de la source **100 lm/W**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **70 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Classe énergétique **A+**

Un luminaire minimaliste équipé de sources LED de haute qualité.

Conception : boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement (couleur standard : blanc ou anthracite). Abat-jour opale laiteux avec structure.

Montage : plafond

Application : arcades, toilettes, couloirs

Catégorie de luminaire : luminaire architectural, luminaire d'intérieur

Alimentation : 230 V