

# Triangle géométrique LED Lite 1065 39 W 3780 lm 830 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 97050 Kod PXF: AG004.2211.830.A000 / PX4081015

## Dane techniczne:

- Informations **TD**
- Flux lumineux du luminaire **3780 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **8,50 kg**
- Puissance du luminaire **39 W**
- Informations **TD**
- Flux lumineux du luminaire **3780 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **8,50 kg**
- Puissance du luminaire **39 W**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 52000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**

Une famille de luminaires pour sources lumineuses LED de forme triangulaire, carrée et circulaire. Les formes modernes et universelles de GEOMETRIC LITE LED s'adaptent à tout type de pièce à l'intérieur des bâtiments. La principale caractéristique de la famille de luminaires GEOMETRIC LITE LED est la luminance uniforme de la surface de l'abat-jour OPAL et la haute qualité d'éclairage obtenue grâce à leur utilisation.

OM - PETIT CERCLE

OD - GRAND CERCLE

TM - PETIT TRIANGLE

TD - GRAND TRIANGLE

KM - PETIT CARRÉ

KD - GRAND CARRÉ

**Matériau : profilé en aluminium, peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate.**

**Montage : suspendu (suspensions de 1,5 m incluses)**

**Application : couloirs, salles d'attente, réceptions, salles de conférence, bureaux**

**Catégorie de luminaire : luminaire d'intérieur**

**Alimentation : 230 V**

|           | <b>H</b> | <b>F</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>L</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4090729 | 60       | 800      | 600      | -        | -        |
| PX4090736 | 60       | 800      | 600      | -        | -        |
| PX4090743 | 60       | 1200     | 1000     | -        | -        |
| PX4090750 | 60       | 1200     | 1000     | -        | -        |
| PX4081001 | 60       | -        | -        | 650      | 567      |
| PX4081008 | 60       | -        | -        | 650      | 567      |
| PX4081015 | 80       | -        | -        | 1065     | 925      |
| PX4081022 | 80       | -        | -        | 1065     | 925      |
| PX4081029 | 60       | -        | -        | 680      | 680      |
| PX4081036 | 60       | -        | -        | 680      | 680      |
| PX4081043 | 80       | -        | -        | 980      | 980      |
| PX4081050 | 80       | -        | -        | 980      | 980      |

H - Hauteur / Profondeur

F - Diamètre extérieur

G - Diamètre intérieur

L - Longueur

L - Largeur