

Arc LED simple 14 W 1 220 lm 830 blanc opale standard

Kod Electriquo: 97096 Kod PXF: CH007.1111.830.A000 / PX2067051

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1220 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,50 kg**
- Flux lumineux du luminaire **1220 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,50 kg**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **11W**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **71 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 54000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **89 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Un luminaire universel pour tous les types d'espaces de bureau, tels que les couloirs, les salles de conférence et les salles informatiques. La LED ARC simple est disponible avec un abat-jour OPAL. Un contrôle d'éclairage DALI est disponible sur demande.

Conception : boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement (couleur standard : blanc), abat-jour OPAL en polycarbonate

Installation : faux plafonds 600 x 600 avec structure porteuse visible. Le luminaire doit être installé en combinaison avec des dalles de plafond existantes, qui ne sont pas incluses dans le champ d'application de la commande.

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, couloirs

Catégorie de luminaire : luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H	C	P	K
PX2067051	355	134	48	403	167	355
PX2067052	355	134	48	403	167	355

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

C - Longueur intégrée

D - Largeur intégrée

K - Dimension supplémentaire