

Tube Nt Led 30° 29w 2550lm 830 RF Anthracite Std

Kod Electriquo: 97110 Kod PXF: BA007.4466.830.A000 / PX4088947

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2550 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,80 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Flux lumineux du luminaire **2550 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,80 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **COB**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL (supplément de 15 %).

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite de série). Abat-jour semi-transparent.

Montage : Montage au plafond

Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions

Catégorie d'éclairage : Éclairage intérieur

Alimentation : 230 V

H

F

PX4088923	200	80
PX4088925	200	80
PX4088927	200	80
PX4088929	200	80
PX4088931	200	80
PX4088933	200	80
PX4088935	200	80
PX4088937	200	80
PX4088939	200	80
PX4088941	200	80
PX4088943	200	80
PX4088945	200	80
PX4088947	200	80
PX4088949	200	80
PX4088951	200	80
PX4088953	200	80
PX4088955	200	80
PX4088957	200	80
PX4088984	200	80
PX4088985	200	80
PX4088986	200	80
PX4088987	200	80
PX4088988	200	80
PX4088989	200	80
PX4088990	200	80
PX4088991	200	80
PX4088992	200	80
PX4088993	200	80
PX4088994	200	80
PX4088995	200	80
PX4088996	200	80
PX4088997	200	80
PX4088998	200	80
PX4088999	200	80
PX4089000	200	80
PX4089001	200	80

H - Hauteur / profondeur

F - Diamètre extérieur