

# Tube NT IP44 LED 50° 29 W 2560 lm 830 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 97130 Kod PXF: BB008.4466.830.A000 / PX4088998



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2560 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,80 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Angle du faisceau **50 °**
- Flux lumineux du luminaire **2560 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,80 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Angle du faisceau **50 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**

- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **COB**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL (supplément de 15 %).

**Design :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite de série). Abat-jour semi-transparent.

**Montage :** Montage au plafond

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie d'éclairage :** Éclairage intérieur

**Alimentation :** 230 V

|           | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-----------|----------|----------|
| PX4088923 | 200      | 80       |
| PX4088925 | 200      | 80       |
| PX4088927 | 200      | 80       |
| PX4088929 | 200      | 80       |
| PX4088931 | 200      | 80       |
| PX4088933 | 200      | 80       |
| PX4088935 | 200      | 80       |
| PX4088937 | 200      | 80       |
| PX4088939 | 200      | 80       |
| PX4088941 | 200      | 80       |
| PX4088943 | 200      | 80       |
| PX4088945 | 200      | 80       |
| PX4088947 | 200      | 80       |
| PX4088949 | 200      | 80       |
| PX4088951 | 200      | 80       |
| PX4088953 | 200      | 80       |
| PX4088955 | 200      | 80       |
| PX4088957 | 200      | 80       |
| PX4088984 | 200      | 80       |
| PX4088985 | 200      | 80       |
| PX4088986 | 200      | 80       |
| PX4088987 | 200      | 80       |
| PX4088988 | 200      | 80       |

---

|           |     |    |
|-----------|-----|----|
| PX4088989 | 200 | 80 |
| PX4088990 | 200 | 80 |
| PX4088991 | 200 | 80 |
| PX4088992 | 200 | 80 |
| PX4088993 | 200 | 80 |
| PX4088994 | 200 | 80 |
| PX4088995 | 200 | 80 |
| PX4088996 | 200 | 80 |
| PX4088997 | 200 | 80 |
| PX4088998 | 200 | 80 |
| PX4088999 | 200 | 80 |
| PX4089000 | 200 | 80 |
| PX4089001 | 200 | 80 |

H - Hauteur / profondeur

F - Diamètre extérieur



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.