

Borne Tubo Led 180° 10w 520lm 840 Rm Anthracite Std

Kod Electriquo: 97145 Kod PXF: BD006.4467.840.A000 / PX4111078

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **520 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Angle du faisceau **180 °**
- Flux lumineux du luminaire **520 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Angle du faisceau **180 °**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Bezbarwny**
- Source de lumière **LED**
- Type de LED **5630**
- Facteur de puissance **0,96**
- SELV **Tak**
- Couleur **Antracyt**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED > **54000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Facteur de scintillement =

Luminaire pour sources lumineuses LED en forme de colonne ronde. Solution idéale pour un éclairage discret des abords de bâtiments, des allées et des jardins. Design : boîtier en profilé d'aluminium peint avec une peinture résistante aux intempéries (couleur graphite standard, autres couleurs sur demande), abat-jour en plastique.

Remarque : pour les têtes de luminaire, les mâts doivent être commandés en tant qu'accessoires.

Fixation : Au sol

Accessoires : Mâts : h = 500 mm, h = 1 000 mm, bases pour sol et béton

Application : environnement de bâtiment

Catégorie de luminaire : luminaire architectural

Alimentation : 230 V

	H	F
PX4111001	360	80
PX4111008	360	80
PX4111029	360	80

PX4111036	360	80
PX4111057	360	80
PX4111064	360	80
PX4111015	360	80
PX4111022	360	80
PX4111043	360	80
PX4111050	360	80
PX4111071	360	80
PX4111078	360	80

H - Hauteur / profondeur

F - Diamètre extérieur