

# Applique murale IP65 LED 50° 15 W 1630 lm 840 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 97149 Kod PXF: BE002.4466.840.A000 / PX4088965

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1630 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,25 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **50 °**
- Flux lumineux du luminaire **1630 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,25 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **50 °**
- Type d'installation **Naścienny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Szkło przezroczyste**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Trame / obturateur **SH**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **COB**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Applique LED au design discret. Conçue pour les pièces de prestige, elle peut être assortie à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

**Design :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour en verre trempé transparent.

**Montage :** Montage mural

**Application :** Couloirs, arcades, abords de bâtiments

**Catégorie de luminaire :** Applique murale, Luminaire architectural pour l'éclairage, Luminaire architectural

**Alimentation : 230 V**

|           | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-----------|----------|----------|
| PX4088959 | 232      | 80       |
| PX4088961 | 232      | 80       |
| PX4088963 | 232      | 80       |
| PX4088965 | 232      | 80       |
| PX4088967 | 232      | 80       |
| PX4088969 | 232      | 80       |
| PX4088981 | 232      | 80       |
| PX4088983 | 232      | 80       |
| PX4088973 | 232      | 80       |
| PX4088975 | 232      | 80       |
| PX4088977 | 232      | 80       |
| PX4088979 | 232      | 80       |

H - Hauteur / profondeur

F - Diamètre extérieur