


Colonne en aluminium 12 WŁ 1/1,5/5,2/5 en acier inoxydable anodisé

Kod Electrico: 97228 Kod Rosa: 42455/C45



Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **12m**
- Type de fondation **B-71 / Z-71**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **176mm**
- Dimensions de la base **400/300/12mm**
- Waga **65.00**
- Hauteur du poteau **12m**
- Type de fondation **B-71 / Z-71**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **176mm**

- Dimensions de la base **400/300/12mm**
- Waga **65.00**

Matériau

Les cônes de poteau sont laminés à partir de tubes en alliage d'aluminium EN AW-6060. Leurs bases sont pressées à partir de tôles en alliage d'aluminium EN AW-5754.

Embout de poteau

Chaque poteau d'éclairage en aluminium

est doté d'un évidement pour le connecteur de poteau.

Le couvercle de l'évidement est découpé au laser.

Base

Bases pressées à surface conique, rigidifiant la base.

10 couleurs d'anodisation

Les poteaux en aluminium sont soumis à une anodisation, qui consiste à créer électrochimiquement une couche d'oxyde sur la surface métallique. L'anodisation offre non seulement une protection à long terme du poteau contre les facteurs externes, mais permet également de colorer l'aluminium en 10 couleurs, chacune avec une option de brillance.

Nous calculons le coût du transport individuellement