

Colonne en aluminium 1200 W, LED 16 W, 4 000 K, graphite anodisé

Kod Electriquo: 97256 Kod Rosa: 45232/4/CI65/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **16W LED / 21W oprawa**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1850lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Waga **6.80**
- Pouvoir **16W LED / 21W oprawa**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1850lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Waga **6.80**

Application : abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Classe de protection : IP 65 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Nombre de diodes : 8 pour 16 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

IRC : > 80 pour 3 500 K ; > 70 pour 4 000 K, 5 000 K

Facteur de correction S/P : 1,45 pour 3 500 K, 1,55 pour 4 000 K ; 1,8 pour 5 000 K

Fréquence de la tension d'alimentation : 50 - 60 Hz

Abat-jour : dépoli en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Hauteur de l'abat-jour h : 113 mm

Diamètre D : 150 mm

Facteur de puissance : $\geq 0,9$



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.