

Luminaire antidéflagrant 38 W EXF250LED-120 0-F2-35E-33-11P20-GRP-PC-AM01

Kod Electriquo: 97259



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **38,6**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4104**
- Pouvoir **38,6**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4104**

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de source lumineuse :	Modules LED
Durée de vie du luminaire :	>70 000 heures L80B10
Classe de protection :	I
Température de couleur :	6 500 K
Classe de protection :	IP66, IP67
Température ambiante :	de -40 °C à +45 / +50 / +60 °C*
IRC :	>80
Facteur de puissance :	>0,97

CONSTRUCTION :

Corps :	polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
Abat-jour :	polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou polycarbonate stabilisé aux UV
Plaque de montage :	tôle d'acier galvanisée avec revêtement en poudre
Pinces :	acier inoxydable

FIXATION :

Le luminaire est conçu pour un montage direct au mur ou au plafond à l'aide de supports.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

Tension :	110-254 VAC (50-60 Hz), 220-250 VDC
Connexion des bornes :	3x2,5 mm ²
	KDB 15ATEX0049X

CERTIFICATS :

*selon la version (voir tableau Liste des types)

RÉCOMPENSES :

Distinction dans la catégorie Meilleur Produit au Salon de la Lumière 2019

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

** układ dławnic 20, 21, 22 nie jest dostępny w wykonaniu M25 oraz P25 | cable gland entries positions 20, 21, 22 are not available in M25 and P25 version

*** wykonanie 11P20 nie jest dostępne w wersji awaryjnej 0600-...-A3,
oprawy w wersji awaryjnej A3 przeznaczone są do pracy w temperaturze otoczenia od +5°C do +45°C

11P20 execution is not available in 0600-...-A3 emergency version,
A3 emergency version is designed to work between +5°C and +45°C of ambient temperature

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.