

Luminaire downlight Bari DLK LED 25W 4000K AC + peinture RAL

Kod Electriquo: 97261 Kod PXF: PX1486922_RAL

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Flux lumineux de la source **2000 lm**
- Informations **AC**
- Efficacité lumineuse de la source **80 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **1720 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Flux lumineux de la source **2000 lm**
- Informations **AC**
- Efficacité lumineuse de la source **80 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **1720 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Matériau raster **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **PrevaLED Cube**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **83**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **70°**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Downlight z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI do wbudowania w sufity podwieszane.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Przesłona przezroczysta z PMMA. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

L W H C D E

169	169	165	150	150	160
L - Długość					
W - Szerokość					
H - Wysokość / głębokość					
C - Długość wbudowania					
D - Szerokość wbudowania					
E - Głębokość wbudowania					