

Onduleur DC Wifi Sofar Solar TL1600

Kod Electriquo: 97269



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1600 W**
- Dimensions **405*314*135mm**
- Waga **11.00**
- Pouvoir **1600 W**
- Dimensions **405*314*135mm**
- Waga **11.00**

Nombre de phases monophasé

Puissance maximale du générateur : 1 600 W

Puissance CA maximale : 1 500 VA

Tension CC maximale : 450 V

Nombre de systèmes MPPT : 1

Plage de tension d'alimentation : 90 - 450 V !

Plage de tension MPPT : 165 - 450 V

Tension de démarrage : 80 V !

Fréquence du réseau : 50/60 Hz

Tension du réseau : 180 ~ 270 V

Rendement maximal : 97,7 %

Rendement européen : 95,9 %

Communication Wi-Fi

Norme de commutation CC

Classe de protection : IP65

Type d'onduleur : sans transformateur

GARANTIE 10 ans !!

Dimensions de l'emballage : 495 x 395 x 212 mm

Dimensions de l'onduleur : 405 x 314 x 135 mm

Poids brut : 13 kg

Poids net : 11 kg

Les onduleurs solaires raccordés au réseau Sofar sont des appareils de très haute qualité proposés à des prix avantageux.

L'onduleur répond à toutes les exigences, dispose des certificats nécessaires au raccordement au réseau électrique et est conforme aux normes de réseau prévues pour un réseau électrique intelligent en Allemagne. Grâce à cela, lors de l'introduction de ces normes en Pologne, il ne sera plus nécessaire de remplacer l'onduleur par un nouveau modèle !

L'indice d'étanchéité élevé (IP65) garantit une protection totale de l'onduleur contre la poussière et une exposition à la pluie. Cela garantit un fonctionnement durable et sans problème, en intérieur comme en extérieur.

Grâce au module Wi-Fi intégré, vous pouvez surveiller en permanence votre production d'électricité via Internet, un ordinateur ou un smartphone. En l'absence de réseau sans fil, il est possible de connecter l'onduleur à Internet par câble ou via un réseau mobile (GSM).