

# Lampadaire de jardin 2400 LED 32W, 2700 K, graphite anodisé

Kod Electriquo: 97407 Kod Rosa: 45240/1/CI65/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **38W oprawa**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2950lm**
- Température de couleur [K] **2700K**
- Type de fondation **B-50**
- Waga **12.00**
- Pouvoir **38W oprawa**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2950lm**
- Température de couleur [K] **2700K**
- Type de fondation **B-50**
- Waga **12.00**

Application : abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Classe de protection : IP 65 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé, à l'exception de la LED 6000 - peinte uniquement

Nombre de diodes : 16 pour 32 W ; 24 pour 48 W ; 44 pour 82 W ; 58 pour 116 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 80 pour 3 500 K ; >70 pour 4000K, 5000K

Facteur de correction S/P : 1,45 pour 3500K, 1,55 pour 4000K ; 1,8 pour 5000K

Fréquence de la tension d'alimentation : 50 - 60 Hz

Abat-jour : dépoli en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Hauteur de l'abat-jour h : 113 mm

Diamètre D : 150 mm

Facteur de puissance :  $\geq 0,9$