

Lampe LED TEDI MAXX LED GU10-NW

Kod Electriquo: 97482 Kod Kanlux: 23414



Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Flux lumineux [lm] **900**
- Poignée **GU10**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **PAR16**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Balance **56g**
- Carton collectif **10**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **50**
- Hauteur [mm] **55**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**

- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **100**
- Puissance nominale [W] **9**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **20000**
- Matériel **ceramika**
- Courant nominal de la lampe [mA] **74**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **66**
- Angle nominal de rayonnement [°] **120**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Flux lumineux utile nominal [°] **710**
- Intensité lumineuse maximale nominale [suite] **350**
- Angle de rayonnement nominal [°] **120**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Flux lumineux [lm] **900**
- Poignée **GU10**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **PAR16**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Balance **56g**
- Carton collectif **10**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Diamètre [mm] **50**
- Hauteur [mm] **55**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥15000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Type de diode **LED SMD**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **100**
- Puissance nominale [W] **9**
- Durée de vie nominale de la lampe [h] **20000**
- Matériel **ceramika**
- Courant nominal de la lampe [mA] **74**
- Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W] **66**
- Angle nominal de rayonnement [°] **120**
- Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale [%] **≥70**
- Facteur de puissance de la lampe **0.5**
- Flux lumineux utile nominal [°] **710**
- Intensité lumineuse maximale nominale [suite] **350**
- Angle de rayonnement nominal [°] **120**
- Facteur de maintien du flux lumineux après 6000 h [%] **≥80**

TEDI MAXX LED est une source lumineuse compacte et puissante. Ses diodes LED performantes et son boîtier en céramique ne sont que quelques-uns des avantages de cette source. L'alimentation stabilisée minimise l'effet de scintillement, source potentielle de fatigue visuelle. De plus, TEDI MAXX offre une efficacité lumineuse de 100 lm par watt, et le verre mat appliqué assure une répartition uniforme de la lumière.







