

Anneau décoratif / Composant de cadre Alren R Dtl-w

Kod Electriquo: 97572 Kod Kanlux: 26758



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **Gx5,3/GU10**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16/PAR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **146g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II/III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **tak**

- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **25**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Szerokość [mm] **99**
- Długość [mm] **99**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **60/60**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w dwóch osiach**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **80x80**
- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej **biały**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **60**
- Moc maksymalna [W] **max 35**
- Trzonek **Gx5,3/GU10**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **MR16/PAR16**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **146g**
- Karton zbiorczy **50**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II/III**
- Miejsce montażu **do wbudowania w sufit**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **25**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Szerokość [mm] **99**
- Długość [mm] **99**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **60/60**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w dwóch osiach**
- Wielkość otworu montażowego [mm] **80x80**
- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej **biały**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **60**

Model pierścieni dekoracyjnych Alnair R to ciekawy, niespotykany na rynku kształt opraw - oczka z zaokrąglonymi narożnikami. Możliwość regulacji o 60 stopni w dwóch płaszczyznach to ich niewątpliwa zaleta. ALREN R oferowane są bez oprawki.

