

Détecteur de mouvement SENZO

Kod Electriquo: 97578 Kod Kanlux: 26821



Dane techniczne:

- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Balance **144g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
- Hauteur [mm] **60**
- Largeur [mm] **102**
- Longueur [mm] **102**
- Matériel **tworzywo sztuczne**
- Possibilité d'installation sur des surfaces normalement inflammables **tak**
- Angle de fonctionnement du capteur [°] **H360/V120**
- Type de capteur **2xPIR**

- Puissance maximale [VA] **2000**
- Durée maximale de fonctionnement [min] **30**
- Durée minimale de fonctionnement [s] **10**
- Portée du capteur [m] **max 10**
- Temps de fonctionnement du capteur [seconde-minute] **10-30**
- Micro-espace entre les contacts du relais **5÷25**
- Réglage du niveau d'intensité lumineuse auquel le capteur détecte un mouvement [lx] **3-2000**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Balance **144g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
- Hauteur [mm] **60**
- Largeur [mm] **102**
- Longueur [mm] **102**
- Matériel **tworzywo sztuczne**
- Possibilité d'installation sur des surfaces normalement inflammables **tak**
- Angle de fonctionnement du capteur [°] **H360/V120**
- Type de capteur **2xPIR**
- Puissance maximale [VA] **2000**
- Durée maximale de fonctionnement [min] **30**
- Durée minimale de fonctionnement [s] **10**
- Portée du capteur [m] **max 10**
- Temps de fonctionnement du capteur [seconde-minute] **10-30**
- Micro-espace entre les contacts du relais **5÷25**
- Réglage du niveau d'intensité lumineuse auquel le capteur détecte un mouvement [lx] **3-2000**

SENZO est un détecteur de mouvement PIR utilisé dans les systèmes d'éclairage automatique. La disposition spéciale de deux capteurs infrarouges permet son utilisation dans des installations en hauteur, comme des entrepôts ou des halls de production. Sa portée verticale peut atteindre 10 mètres.





