

Luminaire linéaire à LED TP SLIM LED 40W-NW

Kod Electriquo: 97622 Kod Kanlux: 27115



Dane techniczne:

- Flux lumineux [lm] **4400**
- Puissance maximale [W] **40**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **65**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **560g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **12**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**

- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **25000**
- Hauteur [mm] **55**
- Source lumineuse LED intégrée **4400**
- Angle du faisceau [°] **X145/Y110**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-20÷40**
- Certificat IK **08**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **110**
- Largeur [mm] **35**
- Longueur [mm] **1235**
- Flux lumineux [lm] **4400**
- Puissance maximale [W] **40**
- Température de couleur [K] **4000**
- Couleur claire **biała**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **65**
- Matériau de l'abat-jour **tworzywo sztuczne**
- Matériau du boîtier **tworzywo sztuczne**
- Balance **560g**
- Lieu d'application **wewnątrz i na zewnątrz**
- Carton collectif **12**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Source lumineuse remplaçable **nie**
- Durabilité [h] **25000**
- Hauteur [mm] **55**
- Source lumineuse LED intégrée **4400**
- Angle du faisceau [°] **X145/Y110**
- Nombre de cycles marche/arrêt **≥20000**
- Indice de rendu des couleurs Ra **≥80**
- Possibilité de coopération avec un variateur **nie**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **-20÷40**
- Certificat IK **08**
- Efficacité lumineuse de la lampe [lm/W] **110**
- Largeur [mm] **35**
- Longueur [mm] **1235**

TP SLIM LED est un petit luminaire hermétique pouvant être installé en saillie ou suspendu. Ses poignées réglables et ses connecteurs rapides facilitent son installation. Grâce à son indice d'étanchéité IP65 et à sa résistance aux chocs IK 08, ce luminaire peut être utilisé dans des lieux tels que : locaux industriels, entrepôts, parkings et garages.





